

# K500

## OPERATORE IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI RESIDENZIALI



- La piastra di base in dotazione consente la regolazione in altezza ed il fissaggio a terra con viti ad espansione o tramite cementazione delle sue zanche.
- K500 può essere installato sulla stessa piastra di fissaggio del modello K5 (fuori produzione).
- Sblocco con chiave personalizzata.
- Ingranaggio di traino in acciaio sinterizzato.
- Rallentamento in accostamento in apertura e chiusura regolabile.
- Versione **FAST** per avere velocità doppia.
- Ricevitore 433 MHz incorporato nella centrale K-CRX compatibile con i telecomandi SUN e MOON 433 (vedere pagina 128).
- Tutte le versioni con quadro possono montare la sonda termica ACG4665 per mantenere il motore caldo anche a -30°C e sono dotati dell'autotest delle fotocellule come richiesto dalla norma EN12453.



### PER CANCELLI SCORREVOLI PESANTI FINO A 500 kg

AA33694	K500	senza quadro	369 €
AA33695	K500	con quadro K-CRX	499 €
AA33750	K500 <b>FAST</b>	con quadro K-CRX	559 €
AD00500	KIT K500		644 €



Motore con velocità di 21 m/min. Utilizzare solo cremagliera M4 in metallo. Non è applicabile a cancelli con parte mobile che chiude contro un muro o una colonna. È preferibile l'applicazione ove la parte mobile chiude scorrendo a lato della colonna.

GAR0008	Estensione garanzia 4 anni per K500	70 €
GAR0009	Estensione garanzia 7 anni per K500	120 €



Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE		K500	K500 <b>FAST</b>
Peso max cancello	Kg	500	
Velocità di traino	m/s	0,160	0,35
Forza di spinta a giri costanti	N	400	520
Coppia max	Nm	9,5	12,5
Alimentazione	V	230	
Assorbimento	A	1,21	1,97
Cremagliera modulo		4	
Peso operatore	Kg	10	
Grado di protezione	IP	54	
Temperatura di lavoro	°C	-10 ÷ +55	
Cicli giornalieri consigliati		300	200
Servizio	%	60	
N° cicli consecutivi garantiti		25/5m	

## ACCESSORI PER K500



**ACG8108 PIASTRA DI FISSAGGIO**  
per K500  
da interrare

41 €



**ACG8117 PIASTRA DI FISSAGGIO**  
adattatore CAME BX per K500

51 €



137



**ACG8010 DUO CARD**  
per comandare e garantire la  
sicurezza contemporanea di due  
K

154 €



**ACG4665 SONDA**  
per K per riscaldamento motore  
(per partenze immediate con  
temperature rigide)

25 €



**ACS9000 CREMAGLIERA M4**  
(sez 25 x 22 mm) in Nylon  
con angolare (fino a 1000 kg)  
in barre da 1 m al m 18 €  
**ACS9001 Set 10 m** 165 €



**ACS9006 CREMAGLIERA M4**  
(sez 25 x 22 mm) in Nylon  
con angolare rovesciato (fino a  
1000 kg)  
in barre da 1 m al m 26 €

NEW



**ACS9020 CREMAGLIERA M4**  
in metallo (sez. 22 x 22 mm)  
(fino a 2200 kg)  
in barre da 2 m  
per K500 **FAST** al m 24 €



**ACS9021 CREMAGLIERA M4**  
in metallo (sez. 30 x 12 mm) con  
distanziali tondi  
(fino a 2.000 kg)  
in barre da 1 m al m 17 €



**ACS9040 CREMAGLIERA M4**  
in metallo (sez. 22 x 22 mm)  
con angolare (fino a 2200 kg)  
in barre da 2 m  
per K500 **FAST** al m 40 €



**ACS9050 CREMAGLIERA M4**  
in metallo (sez. 22 x 22 mm)  
rivestita con CATAFORESI,  
con angolare (fino a 2200 kg)  
in barre da 2 m al m 46 €



**ACG8672 SERRATURA DI SBLOCCO**  
CON CHIAVE ESAGONALE

18 €



## KIT K500

Vedi pagina 104

a partire da 644 €